

MOVENA-FALTRAD mit ELEKTROANTRIEB (PEDELEC 25 km/h)

Movena[®]
MIT ANTRIEB IN DIE ZUKUNFT

Design/Hersteller:

Movena GmbH, Reeder-Bischoff-Str. 65
28757 Bremen-Vegesack
(Prod.standort HB-Überseestadt)

Vertriebspartner:

Elektrofahrradhandel.de GmbH
Kontor 65, Reeder-Bischoff-Str. 65
28757 Bremen-Vegesack
ck@elektrofahrradhandel.de
Tel. 0421-47885841* (Herr Chr. Kehl)
(Montag-Freitag von 10-16h und n.V.)

AFH20:

Faltrad mit Hinterrad-Nabenmotor.
Felgendurchmesser (20 Zoll/ca. 50 cm),
Bewegungssensor, Nabendynamo
(Zertifizierungspartner: TÜV Rheinland)



Movena AFH20-YH

Abbildung ähnlich
technische Änderungen vorbehalten
Sonderausstattung: Frontkorb



- ✳ **Baumusterprüfung** nach EN 15194:2015, EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) und DIN EN 14764:2005; Zertifizierer: TÜV Rheinland, Reg. Nr. AE 50208357; EG-/EU-Konformitätserklärung ElektroG WEEE DE67906364, LUCID DE5290999149321, Batterie-/KWGesetz (take-e-way, HH)
- ✳ **Intelligenter Bewegungssensor:** 5-stufig moderat unterstützend beim Pedalieren; Anfahrhilfe
- ✳ **Gangschaltung:** Shimano Kettenschaltung mit 7 Gängen, Daumenschalter
- ✳ **MOVENA-Akku:** wiederaufladbarer wartungsfreier **Lithium-Ionen Hochleistungsakku** (Mangan-Typ), 36 Volt x 15 Amp.std (540 Wattstunden) ohne Memory-Effekt, mit **Tragegriff** und **Diebstahlsicherung**
- ✳ **Reichweite** mit einer vollen Akkuladung: über 100 km Reichweite bei optimalen Bedingungen ohne Wind auf ebener Fahrbahn bei 25°C, Fahrergewicht 75 kg, kontinuierlicher Fahrweise etc.
- ✳ **Höchstgeschwindigkeit** (unterstützt) bis 25 km/h („Pedelec 25“)
- ✳ **Hinterradnabenmotor mit 250 Watt Leistung;** gekapselt (IP 65; staub- und strahlwassergeschützt), robust und wartungsfrei
- ✳ **Durchstiegshöhe 39,5 cm,** Lenkerhöhe 98-113 cm (variabel), Lenkerbreite ca. 60 cm
- ✳ **Radgewicht** ca. 19,9 kg (netto; ohne Fahrradkorb), +Akku ca. 4,9 kg; **Gesamtzuladung:** plus 120 kg, davon maximal 25 kg auf dem Gepäckträger; **zulässiges Gesamtgewicht** im Fahrbetrieb: 145 kg
- ✳ **Frontscheinwerfer:** z.B. Busch Müller mit 70 lux (zB Lumotec IQ-XS); Rückscheinwerfer; Akkuspeisung
- ✳ **Federgabel** (vorne; manuell verstellbar), Lenker, Felgen, Tretkurbel, Ständer sind i.w. aus Aluminium-Legierungen, Speichen aus Edelstahl, Gepäckhalter auf Stahlbasis (lackiert)
- ✳ **Bereifung:** 20" x 1.75, Kevlar™ verstärkt (47-406); Motorradventil 3-4 bar Druck (Pannenschutzreifen)
- ✳ Für den **Kofferraum:** im gefalteten Zustand ca. 86x42x60 cm³ (Länge x Breite x Höhe)
- ✳ **Lieferumfang:** (optional) Kleinwerkzeug; Sonderausstattung: Fronttasche

HABEN SIE NOCH FRAGEN?
GERNE HELFEN WIR IHNEN WEITER UNTER 0421-47885841*

*Rufen Sie uns bitte zwecks Terminvereinbarung an, damit wir uns Ihrem Anliegen besser widmen können.

Movena® ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Schutzmarke